

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ

ООО «РЕМ-КОЛОР»

220068, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ,
Г. МИНСК, УЛ. Л. КАРАСТОЯНОВОЙ, 32-27

8 (017) 353-13-77
8 (017) 355-13-78

rem-color.by

РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

БОЛЕЕ ЧЕМ **25** ЛЕТ ОПЫТА

Компания ООО «РЕМ-КОЛОР» с 1999 г. производит высококачественные лакокрасочные материалы, отвечающие всем новейшим требованиям стандартов качества. Мощная материально-техническая база, соответствующая требованиям СТБ ISO 9001 - 2009, более чем 25-летний опыт производства ЛКМ, а так же постоянный обмен знаниями специалистов в Германии позволяют компании вводить в производство современные новые материалы и продукты, а так же разрабатывать новые ЛКМ по индивидуальным заказам.

В аббревиатуре REM заложены принципы, которые служат ориентиром и определяют философию обоих компаний: R - Renovierung (Реновации), E - Effizienz (Эффективность), M - Modernitat (Современность). Слово «КОЛОР» (от лат. Color «цвет» из стар. colos, изначально в значении «покрытие») говорит нам о многообразии покрытий и цветовых решений производимых компанией.

«РЕМ-КОЛОР» - это постоянное обновление, высокоэффективное производство, современные технологии.

ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КРАСОК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВЕТОСТОЙКИХ И ЩЕЛОЧЕСТОЙКИХ ПИГМЕНТОВ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

РАЗРАБОТКА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОМАТЕРИАЛОВ



ТЕХНОЛОГИИ

Используем в производстве новейшие разработки и материалы в области химического сырья и оборудования.

КАЧЕСТВО

Качество материалов подтверждают дипломы конкурсов «Лучший строительный продукт года» и «Лучшая лакокрасочная продукция», а также многочисленные положительные отзывы профессионалов строительной и индустриальной отрасли.

АССОРТИМЕНТ

68 уникальных продуктов. Мы предлагаем защитно-декоративные и профессиональные антикоррозионные материалы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все материалы просты в применении, обладают высокой адгезией к основанию и укрывистостью, создают прочные и стойкие покрытия, обеспечивающие долговременную защиту и прекрасный эстетический вид на долгие годы.



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

Ассортимент ООО «РЕМ-КОЛОР» представлен наиболее востребованными в строительстве и индустрии защитно-декоративными и антикоррозионными профессиональными покрытиями для выполнения наружных и внутренних работ.

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

От матовых G10 до высокоглянцевых G90

ПОДБОР ЦВЕТА

Подбор нужного цвета осуществляется на современном компьютерном оборудовании по каталогам цветов мировых или белорусских производителей, а также предоставленным образцам. Так же есть собственный каталог цветов РЕМ-КОЛОР



ПРОДУКЦИЯ

◆ ОДНО- И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТОВКИ



Торговые марки: «Rem-Lux», «Rem-Cryl», «Rem-Pox», «Rem-Zink», «Rem-Pur», «Катафор-120», «Rem-Vinyl», «Rem-Farb», «Рем-Аква».

Используются для эффективной антикоррозионной защиты металлов, бетонов, пластмасс и дерева, эксплуатируемых в условиях атмосферной и агрессивных сред.

◆ КРАСКИ

АКРИЛОВЫЕ И СИЛОКСАНОВЫЕ - ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ, ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ, ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ

◆ ШТУКАТУРКИ, ПРОПИТКИ, ГРУНТОВКИ

СТРУКТУРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ, ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ,



Торговые марки: «Рем-Колор», «Рем-Сил», «Рем-Фикс», «Рем-Аква», «Rem-Silikat».

Используются для высококачественной декоративной отделки и защиты конструктивных элементов зданий и сооружений (стен, цоколей, кровель).







РЕМ - КОЛОР
РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

rem-color.by

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ

При производстве строительных работ, будь то новое строительство или реставрация памятников архитектуры, реконструкция или капремонт с тепловой санацией, ремонт коттеджей, офисов или квартир, для долговременной декоративной защиты зданий, сооружений и малых архитектурных форм, ООО «РЕМ-КОЛОР» рекомендует применять следующие лакокрасочные материалы.

ООО «РЕМ-КОЛОР» выпускает ЛКМ различных назначений: акриловые краски и штукатурки для фасадных и интерьерных работ; краски последнего поколения на модифицированном силоксане, а также краски 1-го класса влажного истирания с антибактериальным эффектом.
Все лакокрасочные материалы используются такими организациями, как ОАО «СПМК-81», ОАО «Стройтрест №4», ОАО «Стройтрест №35», ОАО «Стройтрест №1», ОАО «МАПИД» и пр.





ПРОПИТКА АКРИЛОВАЯ РЕМ-КОЛОР «В»

Грунтующее средство, обладающее высокой степенью гидрофобности. Применяется для предварительной подготовки минеральных оснований под окраску; разбавляется водопроводной водой (1:1 - 1:4) в зависимости от впитываемости основания.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ВД-АК-1 РЕМ-КОЛОР

Для наружных работ: высокоукрывистая, атмосферостойкая, светостойкая, паропроницаемая, для любых систем утепления и любых типов минеральных оснований V1, W2.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ВД-АК-2 РЕМ-КОЛОР

Предназначена для высококачественной отделки помещений в зданиях различного функционального назначения, эксплуатируемых в условиях нормальной влажности. Наносится на бетон, железобетон, штукатурку, кирпич, газосиликат, гипсокартон, древесину, обои. Может колероваться.
Матовая, 1 класс влажного истирания по СТБ EN 13300.



КРАСКА РЕМ-КОЛОР 101 ФАКТУРНАЯ

Образует рельефное защитно-декоративное покрытие, скрывающее мелкие трещины и легкое пузырение бетона, возможно нанесение без предварительного шпатлевания, что позволяет уменьшить трудозатраты на подготовку поверхности под окраску. Для окраски зданий и сооружений, в т. ч. по системам утепления, а также помещений с повышенными эксплуатационными требованиями (подъезды жилых домов, холлы, производственные помещения и др.) V1, W2.



КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ЭКОКОЛОР 222

Краска водно-дисперсионная, может применяться в помещениях с повышенной влажностью. Образует декоративное паропроницаемое, эластичное, моющееся пожаробезопасное покрытие.



КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭКОКОЛОР 111

Краска для наружной и внутренней отделки. Может применяться для малярных работ внутри помещений с повышенной влажностью воздуха и повышенными эксплуатационными требованиями, с целью получения устойчивых к мытью покрытий. V1, W2.



ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-152

Эмаль образует покрытие, сочетающее в себе высокие адгезионные и физико-механические свойства эпоксидных эмалей и защитные свойства перхлорвиниловых эмалей. Эффективная комбинация высококачественных антикоррозионных пигментов и функциональных добавок создают высокую степень защиты металла от коррозии, а также обеспечивают водо-, соле-, масло- и бензостойкость покрытия. Используется в средах С1-С4 (ISO 12944).



ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ ЭП-045

Грунтовка ЭП-045 предназначена для высококачественной антикоррозионной защиты изделий из металлов (углеродистой и оцинкованной стали, меди, алюминия и его сплавов), в машино-, станко-, вагоно- и судостроении, строительстве, городском хозяйстве и др., а также при проведении ремонтных работ.



ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ REM-PUR 1604 2К

Образует долговечное покрытие с отличной адгезией - эластичное, ударопрочное, стойкое к истиранию, воздействию соли, химикатов, кислот, щелочей, масел, бензина, моющих средств, атмосферо-, светостойкое, с высокой степенью блеска. Применяется, также, для покрытия емкостей, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ REM-PUR 210

Антикоррозионная грунт-эмаль с минимальным содержанием растворителя для окрашивания загрунтованных и незагрунтованных металлических поверхностей, в том числе строительных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений в различных климатических условиях. Может использоваться как самостоятельное антикоррозионное покрытие по рекомендациям изготовителя.



ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ REM-PUR 1604 CR

Двухкомпонентная полиуретановая эмаль Rem-Pur 1604 CR 2K образует высококачественное долговечное антикоррозионное покрытие — эластичное, обладающее устойчивостью к удару, повышенной устойчивостью к истиранию, различным механическим воздействиям, к влиянию погодных условий, потере блеска и цвета, химикатам, агрессивным средам, растворителям, нефти, бензину, дизельному топливу. Используется в средах С1–С5М (ISO 12944).
Покрытие характеризуется повышенной химстойкостью и ускоренной сушкой, что обеспечивает сокращение времени ввода объектов в эксплуатацию. Применение эмали увеличивает срок эксплуатации поверхностей и сохраняет свои свойства при резких температурных колебаниях. Кроме того, использование Rem-Pur 1604 CR 2K минимизирует риски рекламаций, когда доступ к ремонту затруднен или экономически нецелесообразен.



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ REM-PUR 210 CR

Двухкомпонентная антикоррозионная полиуретановая грунт-эмаль с минимальным содержанием растворителя предназначена для окрашивания загрунтованных и незагрунтованных металлических поверхностей, в том числе строительных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений в различных климатических условиях. Может использоваться как самостоятельное антикоррозионное покрытие по рекомендациям изготовителя.
Материал характеризуется повышенной химстойкостью и ускоренной сушкой, что обеспечивает сокращение времени ввода объектов в эксплуатацию. Применение грунт-эмали увеличивает срок эксплуатации поверхностей и сохраняет свои свойства при резких температурных колебаниях. Кроме того, использование Rem-Pur 210 CR минимизирует риски рекламаций, когда доступ к ремонту затруднен или экономически нецелесообразен.



ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП 773

Для окрашивания незагрунтованных или загрунтованных металлических поверхностей в промышленности и строительстве, подвергающихся действию горячих растворов щелочей.



ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ REM-HAFTGRUND 0251

Адгезионный грунт для пластика и сложных поверхностей. Обеспечивает прочное адгезию с пластиковыми материалами (включая полиэтилен и полипропилен), стеклом и другими поверхностями. Используется для промышленной окраски и кузовного ремонта, гарантируя отличную адгезию последующих грунтовочных и финишных материалов.



ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ REM-POX 0607 2К

Для антикоррозийной защиты стали (в т. ч. оцинкованной, сплавов из алюминия), чугуна, бетона, железобетона, где требуется антикоррозийная защита и устойчивость к механическим и химическим воздействиям, износу и влаге. Покрытие устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов.



МОДИФИКАЦИЯ HS (С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ) ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ REM-POX 0607 HS 2К

Эпоксидный состав с низким содержанием растворителя. сухой объемный остаток - 80%. Для антикоррозийной защиты стали, в т. ч. оцинкованной, бетонов и др., где требуется антикоррозионная защита и устойчивость к механическим и химическим воздействиям. Может наноситься толщиной сухой пленки до 200 мкм за 1 слой.



МОДИФИКАЦИЯ AS (АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ) ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ REM-POX 0607 AS 2К

Эпоксидный состав с низким содержанием растворителя и токопроводящими свойствами. Сухой объемный остаток - 74%. Используется как самостоятельное покрытие внутренних стенок металлических резервуаров для хранения нефтепродуктов. Может наноситься толщиной сухой пленки до 200 мкм за 1 слой.



ГРУНТОВКА ЭПОКСИДНАЯ ЦИНКО-НАПОЛНЕННАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ REM-ZINK 0608 2К

Изготавливаеста на базе комбинации эпоксидной и полиамидной смол с высоким содержанием цинковой пыли. Применяется для стальных деталей, в которых требуется высочайшая степень защиты от ржавчины. т. н. метод «холодного цинкования», с последующей финишной окраской. Цвет: темно-серый.



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЭПОКСИДНАЯ REM-POX 205

Грунт-эмаль с минимальным содержанием растворителя для окрашивания загрунтованных и незагрунтованных металлических поверхностей, в том числе строительных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений в различных климатических условиях. Может использоваться как самостоятельное антикоррозионное покрытие по рекомендациям изготовителя.



ЭМАЛЬ АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ REM-CRYL 1602

Двухкомпонентная система, быстросохнущая на воздухе, с отличной устойчивостью к воздействию окружающей среды, потере блеска и цвета, пожелтению, химикатам, агрессивным средам и механическому истиранию. Благодаря хорошей способности сцепления эмаль пригодна также для однослойного нанесения на металлические поверхности, алюминий, оцинкованную основу, пластик, железобетон, бетон. Быстро сохнет и набирает твердость.



ГРУНТОВКА АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ REM-CRYL 0606 2К

Изготавливается на основе модифицированной акрил-полиуретановой смолы с содержанием фосфата цинка - быстросохнущая, легко наносится, прекрасно шлифуется. Образует антикоррозионное покрытие с очень высокой адгезией с металлическими (в т. ч. оцинкованными и цветными металлами) и неметаллическими поверхностями, обладающее также свойством антикоррозийной защиты для соответствующего нижнего слоя. Используется в условиях С1-С4 (ISO 12944).



ЭМАЛЬ АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ REM-CRYL 1602 CR

Двухкомпонентная акрил-полиуретановая эмаль Rem-Cryl предназначена для защиты металлических, алюминиевых, оцинкованных, пластиковых, железобетонных и бетонных поверхностей. Материал характеризуется ускоренной сушкой и быстрым набором твердости, что сокращает сроки ввода объектов в эксплуатацию. Покрытие обладает повышенной химической стойкостью, устойчиво к воздействию агрессивных сред, механическому истиранию, пожелтению и потере блеска, сохраняет эксплуатационные свойства при резких температурных колебаниях. Благодаря высокой адгезии эмаль допускает однослойное нанесение без сложной подготовки основания. Применение Rem-Cryl увеличивает срок службы поверхностей и минимизирует риски рекламаций, когда доступ к ремонту затруднен или экономически нецелесообразен.



КРАСКА ВД-АК-2025 РЕМ-АКВА

Предназначена для отделочных и ремонтно-строительных работ внутри помещений с повышенной нагрузкой. Обладает повышенной влагостойкостью и устойчивостью к моющим и дезинфицирующим растворам. Среднеглянцевая, 1 класс влажного истирания по СТБ EN 13300.



КРАСКА ВД-АК-1025 РЕМ-АКВА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ

Образует высококачественное эластичное, моющееся покрытие с высокой адгезией к основанию, водо-, щелоче-, кислотостойкое V2, W3. Используется для кровельных и ответственных фасадных работ.



ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ШТУКАТУРКА РЕМ-ФИКС

Готовая к применению композиция из белой мраморной крошки и окрашенного связующего для финишной отделки фасадов и интерьеров. Для создания различных рельефных фактур, прекрасно маскирует дефекты неровных оснований. Наносятся на поверхность при помощи кисти, валика, шпателя или пистолета. Разные варианты гранулометрического состава (0,2-3 мм). V1, W2.



ГРУНТОВКА НВ П Д1 АДГЕЗИОННАЯ РЕМ-ФИКС

Грунтовка Рем-Фикс (с мелкозернистым мраморным наполнителем) предназначена для обработки разного рода минеральных оснований перед нанесением минеральных, акриловых или силиконовых декоративных штукатурок, или красок на стены при внутренних и наружных работах. Образует шероховатое, прочное, экологически безопасное, паропроницаемое покрытие.



ГРУНТОВКА СИЛОКСАНОВАЯ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ РЕМ-СИЛ

Грунтующая краска пигментированная белым цветом на основе силоксановых смол. Выравнивает поглощающую способность поверхности, препятствует появлению грибка, мха, мокрых пятен и щелочных высолов.



ГРУНТОВКА СИЛОКСАНОВАЯ РЕМ-СИЛ

Экологически чистое грунтующее средство глубокого проникновения. Укрепляет рыхлые, слабо осыпающееся и мелящиеся основания, выравнивает поглощающую способность поверхности, препятствует появлению грибка, мха, мокрых пятен и высолов. Образует прочное, эластичное, паропроницаемое, водонепроницаемое покрытие.



КРАСКА СИЛОКСАНОВАЯ ВД-АК-1 РЕМ-СИЛ

Образует высококачественное микропористое декоративное самоочищающееся покрытие («эффект лотоса») - долговечное, прочное, эластичное, паропроницаемое, водонепроницаемое, атмосферостойкое, щелоче- и кислотостойкое, светоустойчивое покрытие. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры V1, W3.



ГРУНТОВКА СИЛИКАТНАЯ REM-SILIKAT 082

Готовая к применению пигментированная силикатная грунтовка белого цвета. Применяется в качестве промежуточного слоя перед нанесением дисперсионно-силикатных красок и декоративных штукатурок. Препятствует появлению известковых высолов, грибка, мха и микроорганизмов.



ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА REM-SILIKAT 082

Применяется для укрепления и пропитки поверхности впитывающих минеральных оснований с высокой щелочностью. Используется для выравнивания впитывающей способности и укрепления оснований перед покраской. Грунтовка обладает высокой паропроницаемостью и рекомендована для применения при реставрации.



КРАСКА СИЛИКАТНАЯ REM-SILIKAT 181

Обладает высокой адгезией к основанию и технологичностью нанесения, быстросохнущая, препятствует появлению грибка, мха, мокрых пятен и высолов, предотвращает разрушение основания. Применяется для реконструкции и реставрации старых зданий; зданий в индустриальных зонах, вблизи жд путей и автомобильных дорог. V1, W3.

РЕМ - КОЛОР
РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

rem-color.by

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ

ООО «РЕМ-КОЛОР» одно из первых белорусских производителей разработало и представило на рынок группу профессиональных одно- и двухкомпонентных антикоррозионных покрытий для эффективной защиты металлов, бетонов, пластмасс, дерева, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды - в регионах с морским и влажным климатом, в водной среде, на промплощадках.

Наши материалы нашли широкое применение в промышленном и гражданском строительстве (при возведении уникальных зданий, гидротехнических сооружений, путепроводов, бассейнов, резервуаров), в машиностроении, станкостроении, приборостроении и других отраслях народного хозяйства, там, где до недавнего времени использовались дорогостоящие зарубежные аналоги.



Антикоррозионные материалы ООО «РЕМ-КОЛОР» используются в различных средах эксплуатаций, от слабоагрессивных (С2, ISO 12944) до сильноагрессивных (С5, ISO 12944).

Антикоррозионные системы имеют высокий срок службы, подтверждаемый климатическими испытаниями, а также испытаниями на соответствие ISO 12944.

Лакокрасочные системы используются на таких предприятиях, как ОАО «Мозырский НПЗ» ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белоруснефть», ОАО «Мостострой» и пр.



ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ВД-АК 015 РЕМ-АКВА

Изготавливается на базе водорастворимой полимерной дисперсии. Легко наносится, прекрасно шлифуется, быстро сохнет. Образует высококачественное, прочное, эластичное, атмосферостойкое, пожаробезопасное, антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию воды и химикатов.



КРАСКА-ГРУНТ АКРИЛОВАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ВД-АК 116 РЕМ-АКВА

Антикоррозионная водорастворимая, шелковисто-матовая суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых полимеров с введением различных добавок. Образует высококачественное, прочное, эластичное, атмосферостойкое, пожаробезопасное покрытие, стойкое к воздействию воды и химикатов.



ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ REM-LUX 0605

Изготавливается на основе модифицированной алкидной смолы с содержанием фосфата цинка, как активного антикоррозионного пигмента. Применяется для защиты стали, чугуна, дерева при проведении внутренних и наружных покрасочных работ. Время высыхания 30 минут.



ГРУНТОВКА БАРЬЕРНАЯ REM-LUX 0605

Грунтовка изготавливается на основе модифицированной алкидно-акриловой смолы. Быстросохнущая. Обладает сильным барьерным воздействием и обеспечивает защиту от атмосферной коррозии.



ЭМАЛЬ С «МОЛОТКОВЫМ» ЭФФЕКТОМ REM-LUX 1601

Благодаря тиксотропной регулировке, создает эффект рельефной поверхности, имитирующий чеканный металл. Покрытие имеет хорошее сцепление со стальными и литыми деталями, в т. ч. без предварительного грунтования. Метод нанесения: воздушное распыление. Время высыхания до 60 минут.



ЭМАЛЬ MIO (С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКОЙ) REM-LUX 1601

Эмаль с эффектом MIO. В составе содержится металлическая стружка, которая позволяет получить шероховатое покрытие с высоким декоративным эффектом и высокой барьерной защитой. Время высыхания до 60 минут.



ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-LUX 1607

Грунт-эмаль сочетает в себе свойства антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали, применяется для окрашивания без предварительного грунтования металлических поверхностей изделий. Образует высококачественное долговечное покрытие с отличной адгезией к основанию – эластичное, ударопрочное, стойкое к истиранию, воздействию воды, моющих средств, атмосферостойкое, светостойкое.



ЭМАЛЬ АЛКИДНО-АКРИЛОВАЯ REM-LUX 1601

Предназначены для внутренних и наружных работ; покрытие устойчиво к воздействию окружающей среды, обладает хорошей наполняющей и кроющей способностью. Содержит антикоррозионные пигменты, может использоваться как самостоятельное покрытие без предварительного грунтования. Время высыхания до 60 минут.



ГРУНТОВКА REM-VINYL XC-059

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе виниловой смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением поликонденсационной смолы и функциональных добавок. Применяется для грунтования наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций.



ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-VINYL XB-0278

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе виниловой смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением поликонденсационной смолы и функциональных добавок. Для грунтования и окрашивания различных видов металлоконструкций, бетонных и железобетонных поверхностей эксплуатирующийся в агрессивных средах (животноводческая, химическая отрасли).



ЭМАЛЬ REM-VINYL XB-124

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе виниловой смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением поликонденсационной смолы и функциональных добавок. Применяется для окраски предварительно загрунтованных грунтовкой Rem-Vinyl XC-059 или окрашенных грунт-эмалью Rem-Vinyl XB-0278 поверхностей различных видов железнодорожного грузового подвижного состава, промышленных и строительных металлических и железобетонных конструкций.



РАСТВОРИТЕЛИ РЕЦЕПТУРНЫЕ РЕМ-СОЛ

Предназначены для доведения до нужной вязкости для соответствующего способа нанесения: алкидных, алкидно-акриловых грунтовок, эмалей, эпоксидных, в т. ч. цинконаполненных грунтовок, эмалей и полиуретановых эмалей.

Все предлагаемые растворители могут выпускаться в модификации с электростатической добавкой и могут быть применены при нанесении, в том числе, в электрополе.



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ ОДНОКОМПОНЕНТАЯ REM-ZINK 7606

Быстросохнущая модифицированная цинконаполненная грунт-эмаль. Используется как самостоятельное покрытие при окраске металлических конструкций, деталей и агрегатов транспортных средств. Осуществляет протекторную (катодную) защиту стали от коррозии - метод «холодного цинкования».



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ REM-POX 7605

Быстросохнущая модифицированная эпоксидная грунт-эмаль. Используется как самостоятельное покрытие при окраске металлических конструкций, деталей и агрегатов транспортных средств.



ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ REM-FARB

Используются для колеровки органоразбавляемых антикоррозионных ЛКМ.