



РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

rem-color.by

РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

История компании "РЕМ-КОЛОР" начинается в 1999 году. Благодаря слиянию с баварской компанией "De Rem Lacke-Farben Gmbh". Используя опыт, разработки, знания и технологии производства наших немецких партнеров, мы выпускаем высокотехнологичные лакокрасочные материалы.

В производстве используются исключительно новейшие разработки и материалы в области химического сырья и оборудования.

На сегодняшний день ассортиментный портфель включает наиболее востребованные защитно-декоративные и профессиональные антикоррозионные материалы.

4 МЛН. КГ

ПРОДУКЦИИ ВЫПУСКАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО

8 МЛН. М²

ОКРАШИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ГОД

СОВМЕСТНОЕ БЕЛОРУССКО-НЕМЕЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

БОЛЕЕ ЧЕМ 25 ЛЕТ ОПЫТА

РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ



НАПРАВЛЕНИЯ

- Решения для промышленности
- Решения для строительства

Гражданское строительство, нефтехимическая и горнодобывающая промышленность, грузовой и пассажирский транспорт, объекты здравоохранения. Окраска мостов и путепроводов или инфраструктуры, окраска и антикоррозионная защита металлоконструкций, молотковые эмали.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗАЩИТА ОТ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АУТСОРСИНГ

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

РЕМ - КОЛОР
РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ

1 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ
Грунтовка антикоррозионная Рем-Аква 015
Краска-грунт антикоррозионная Рем-Аква 116

2 АЛКИДНО-АКРИЛОВЫЕ
Грунтовка Rem-Lux 0605 антикоррозионная
Грунтовка Rem-Lux 0605 барьерная
Грунт-эмаль Rem-Lux 1607
Эмаль Rem-Lux 1601

3 ЭПОКСИДНЫЕ
Грунт-эмаль Rem-Pox 7605

4 ЭПОКСИДНЫЕ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЕ
Грунт-эмаль Rem-Zink 7606

5 СОПОЛИМЕРО-ВИНИЛХЛОРИДНЫЕ
Грунтовка Rem-Vinyl XC-059
Эмаль Rem-Vinyl XB-124
Грунт-эмаль Rem-Vinyl XB-0278

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ

6 ЭПОКСИДНЫЕ
Грунтовка Rem-Pox 0607 2K
Грунт-эмаль Rem-Pox 0607 HS 2K
Грунт-эмаль Rem-Pox 0607 AS 2K
Грунтовка ЭП-045
Эмаль ЭП-152
Эмаль ЭП-773
Грунт-эмаль Rem-Pox 205

7 ЭПОКСИДНЫЕ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЕ
Грунтовка Rem-Zink 0608 2K

8 АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ
Грунтовка Rem-Cryl 0606 2K
Эмаль Rem-Cryl 1602 2K
Эмаль Rem-Cryl 1602 2K CR

9 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
Эмаль Rem-Pur 1604 2K
Эмаль Rem-Pur 1604 CR 2K
Грунт-эмаль Rem-Pur 210
Грунт-эмаль Rem-Pur 210 CR

10 РАСТВОРИТЕЛИ
Рем-Сол-1
Рем-Сол-2
Рем-Сол-3
Рем-Сол-1э
Рем-Сол-2э
Рем-Сол-3э

ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ РЕМ-АКВА 015



- Не содержит вредных летучих веществ
- Не обладает резким запахом
- Быстросохнущая
- Может наноситься на горячеоцинкованный металл

ЦВЕТ
БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ЧУГУННЫЕ ДЕТАЛИ, АЛЮМИНИЙ В ЛЮБЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Грунтовка Рем-Аква изготавливается на базе водорастворимой полимерной дисперсии. Легко наносится, прекрасно шлифуется, быстро сохнет. Образует высококачественное, прочное, эластичное, атмосферостойкое, пожаробезопасное, антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию воды и химикатов.

КРАСКА-ГРУНТ АНТИКОРРОЗИОННАЯ РЕМ-АКВА 116



- Не содержит вредных летучих веществ
- Не обладает резким запахом
- Быстросохнущая
- Может наноситься на горячеоцинкованный металл

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЕТАЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТАНКОСТРОЕНИИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Краска-грунт Рем-Аква антикоррозионная водорастворимая, шелковисто-матовая представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых полимеров с введением различных добавок, в т. ч. антикоррозионных. Образует высококачественное, прочное, эластичное, атмосферостойкое, пожаробезопасное, антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию воды и химикатов.

ГРУНТОВКА REM-LUX 0605 АНТИКОРРОЗИОННАЯ



- Сохнет за 30 минут
- Устойчива к химическим веществам и механическому повреждению
- Возможно нанесение в один слой до 120 мкм
- Содержит фосфат цинка

ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, ЧУГУН, ДЕРЕВО НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Грунтовка Rem-Lux изготавливается на основе модифицированной алкидно-акриловой смолы с содержанием фосфата цинка. Быстросохнущая. Обладает сильным пассивирующим воздействием и обеспечивает защиту от атмосферной коррозии.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -15°С до +30°С

ГРУНТОВКА REM-LUX 0605 БАРЬЕРНАЯ



- Сохнет за 30 минут
- Устойчива к химическим веществам и механическому повреждению
- Возможно нанесение в один слой до 120 мкм
- Хорошая барьерная защита

ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, ЧУГУН, ДЕРЕВО НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Грунтовка Rem-Lux изготавливается на основе модифицированной алкидно-акриловой смолы. Быстросохнущая. Обладает сильным барьерным воздействием и обеспечивает защиту от атмосферной коррозии.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -15°С до +30°С

ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-LUX 1607



- Содержит фосфат цинка
- Может применятся от -15°С
- Быстросохнущая
- Наносится на поверхность без предварительного грунтования
- Тиксотропная

ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, ЧУГУН
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ G20 / ПОЛУМАТОВАЯ G40
ПОЛУГЛЯНЕЦ G50



Грунт-эмаль сочетает в себе свойства антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали, применяется для окрашивания без предварительного грунтования металлических поверхностей изделий. Образует высококачественное долговечное покрытие с отличной адгезией к основанию – эластичное, ударопрочное, стойкое к истиранию, воздействию воды, моющих средств, атмосферостойкое, светостойкое. Используется в средах С1-С3 (ISO12944).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -15°С до +30°С

ЭМАЛЬ REM-LUX 1601



- Сглаживает дефекты поверхности
- Быстросохнущая
- Тиксотропная
- Светостойкая
- Эффект: молотковый, металлик, железной слюды (MIO)

ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, ЧУГУН, ДЕРЕВО
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
ПОКРЫТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ G20 / ПОЛУМАТОВАЯ G40
ГЛЯНЕЦ G80 / ПОЛУГЛЯНЕЦ G60



Эмаль Rem-Lux обладает высокими декоративными и антикоррозионными свойствами, легко наносится, сглаживает дефекты поверхности. Образует высококачественное долговечное покрытие с отличной адгезией к основанию – эластичное, ударопрочное, стойкое к истиранию, воздействию воды, моющих средств, атмосферостойкое, светостойкое. Содержание ЛОС – менее 40%.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -15°С до +30°С

ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-POX 7605



- Однокомпонентная
- Устойчивость к механическим нагрузкам, износу и влаге
- Наносится на поверхность без предварительного грунтования

ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПОЛУМАТОВАЯ G30



Образует высококачественное покрытие, которое обладает хорошими свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, растворов с содержанием соли, воды и агрессивных сточных вод. Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах, где коррозийная активность среды соответствует классу ХА2-ХА3 (СН 2.01.07-2020). Используется в средах С1-С4 (ISO 12944).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от +5°С до +30°С

ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-ZINK 7606



- Катодная защита стали (метод «холодного цинкования)
- Позволяет осуществлять цинкование металлоконструкций на месте монтажа
- Быстро высыхает и создает качественное покрытие
- Однокомпонентная

ЦВЕТ
СЕРЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРЫ, РЕЗЕРВУАРЫ, ТРУБОПРОВОДЫ, МАШИНЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Образует высококачественное антикоррозионное универсальное покрытие, прочное, стойкое к механическим воздействиям и истиранию, воздействию морской и пресной воды, растворам солей, нефти и нефтепродуктов, атмосферостойкое. Осуществляет протекторную (катодную) защиту стали от коррозии (метод «холодного цинкования»).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -7°С до +30°С

ГРУНТОВКА REM-VINYL XC-059



- Быстросохнущая
- С повышенной химстойкостью
- Стойкая к подтекам при нанесении
- Обеспечивает защиту в средах С1-С4 (ISO 12944)

ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ



Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе виниловой смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением поликонденсационной смолы и функциональных добавок. Применяется для грунтования наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -10°С до +30°С

ЭМАЛЬ REM-VINYL XB-124



- Быстросохнущая
- С повышенной химстойкостью
- Стойкая к подтекам при нанесении
- Обеспечивает защиту в средах С1-С4 (ISO 12944)

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ G20



Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе виниловой смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением поликонденсационной смолы и функциональных добавок. Применяется для окраски предварительно загрунтованных грунтовкой Rem-Vinyl XC-059 или окрашенных грунт-эмалью Rem-Vinyl XB-0278 поверхностей различных видов железнодорожного грузового подвижного состава, промышленных и строительных металлических и железобетонных конструкций.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -10°С до +30°С

ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-VINYL XB-0278



- Быстросохнущая
- С повышенной химстойкостью
- Стойкая к подтекам при нанесении
- Наносится на поверхность без предварительного грунтования

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ G20



Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе виниловой смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением поликонденсационной смолы и функциональных добавок. Для грунтования и окрашивания различных видов металлоконструкций, бетонных и железобетонных поверхностей эксплуатирующихся в агрессивных средах (животноводческая, химическая отрасли).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -10°С до +30°С

ГРУНТОВКА REM-POX 0607 2К



- Высокая химическая защита
- Устойчивость к механическим нагрузкам, износу и влаге
- Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах С1-С5 (ISO 12944)
- Быстросохнущая

ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЧУГУН БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫ ГРУНТОВОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Двухкомпонентная грунтовка Rem-Pox изготавливается на основе комбинации эпоксидной и полиамидной смол, обладающей высокой конечной твердостью и эластичностью. Покрытие обладает хорошими свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, растворов с содержанием соли, воды и агрессивных сточных вод. Содержит активные цинк-фосфатные антикоррозионные пигменты. Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах где коррозийная активность среды соответствует классу ХА3 (СН 2.01.07-2020).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -10°С* до +30°С
*- при использовании зимнего отвердителя

ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-POX 0607 HS 2К



- Высокая химическая защита
- Высокий сухой остаток
- Возможно нанесение в один слой до 220 мкм
- Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах С1-С6 (ISO 12944)
- Используется как самостоятельное покрытие

ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЧУГУН БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫ ГРУНТОВОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПОЛУМАТОВАЯ G30



Образует покрытие, обладающее универсальными свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, растворов с содержанием соли, воды и агрессивных сточных и морских вод, нефти, бензину, дизельному топливу. Применяется как грунтовочное/финишное/самостоятельное покрытие для защиты стали, в т.ч. оцинкованной, чугуна, цветных металлов, кирпича, природного камня, а также для бетона и железобетонаю Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах где коррозийная активность среды соответствует классу ХА3 (СН 2.01.07-2020).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -10°С* до +30°С
*- при использовании зимнего отвердителя

ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-POX 0607 AS 2K



- Образует антистатическое покрытие
- Применяется в качестве самостоятельного финишного покрытия без дальнейшего перекрытия эмалями
- Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах С1-С6 (ISO 12944)

ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЧУГУН
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫ
ЕМКОСТИ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПОЛУМАТОВАЯ G30



Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная Rem-Pox 0607 AS 2K применяется в машиностроении, приборостроении, станкостроении, нефтегазодобывающей промышленности для резервуаров хранения нефтепродуктов и ГСМ. Данное покрытие обладает универсальными свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, растворов с содержанием соли, воды и агрессивных сточных и морских вод, нефти, бензину, дизельному топливу.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -10°С* до +30°С
*- при использовании зимнего отвердителя
ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ: от - 60°С до +250°С

ГРУНТОВКА ЭП-045



- Устойчивость к механическим нагрузкам, износу и влаге
- Быстро высыхает и создает качественное покрытие
- Имеет хорошее сцепление с поверхностью
- Экономичное решение

ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЧУГУН
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-045 изготавливается на основе эпоксидной смолы, обладающей высокой химической стойкостью. Покрытие обладает хорошими свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, растворов с содержанием соли, воды и агрессивных сточных вод. Обеспечивает защиту в агрессивных средах, где коррозийная активность среды соответствует классам ХА1 и ХА2 (СН 2.01.07-2020). Используется в средах С1-С4 (СТБ ISO 12944-5).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -7°С* до +30°С
*- при использовании зимнего отвердителя

ЭМАЛЬ ЭП-152



- Высокая степень защиты металла от коррозии
- Высокие адгезионные свойства
- Экономичное решение

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЧУГУН ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ СУБСТРАТЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ G20



Эмаль образует покрытие, сочетающее в себе высокие адгезионные и физико-механические свойства эпоксидных эмалей и защитные свойства перхлорвиниловых эмалей. Эффективная комбинация высококачественных антикоррозионных пигментов и функциональных добавок создают высокую степень защиты металла от коррозии, а также обеспечивают водо-, соле-, масло- и бензостойкость покрытия. Используется в средах С1-С4 (ISO 12944).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -7°С* до +30°С
*- при использовании зимнего отвердителя

ЭМАЛЬ ЭП-773



- Высокая степень защиты металла от коррозии
- Высокая химическая защита
- Высокие адгезионные свойства
- Может применятся как самостоятельное покрытие
- Тиксотропная

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НЕФТЕ- И ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОБЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, СТАНКОСТРОЕНИЕ, ВАГОНО- И СУДОСТРОЕНИЕ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ G20
ИНАЯ СТЕПЕНЬ ПО ЗАПРОСУ



Тиксотропный эпоксидный грунт-финиш ЭП-773 изготавливается на основе эпоксидной смолы с добавлением органических растворителей и антикоррозионных цинкфосфатных добавок, в качестве основных антикоррозионных пигментов для защиты металла от коррозии, а также обеспечивают водо-, соле-, масло- и бензостойкость покрытия. Используется в средах С1-С4 (ISO 12944).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -7°С* до +30°С
*- при использовании зимнего отвердителя

ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-POX 205



- Быстросохнущая
- Высокая химическая стойкость
- Устойчивость к механическим нагрузкам
- Наносится на поверхность без предварительного грунтования
- Обеспечивает защиту в средах С1-С5 (ISO 12944)

Двухкомпонентная антикоррозионная эпоксидная грунт-эмаль с минимальным содержанием растворителя для окрашивания загрунтованных и незагрунтованных металлических поверхностей, в том числе строительных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений в различных климатических условиях. Может использоваться как самостоятельное антикоррозионное покрытие по рекомендациям изготовителя.

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПОЛУМАТОВАЯ G30



УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -7°С* до +30°С
*- при использовании зимнего отвердителя

ГРУНТОВКА REM-ZINK 0608 2К



- Образует катодную защиту
- Позволяет осуществлять цинкование металлоконструкций на месте монтажа
- Содержание цинка не менее 90%
- Быстро высыхает и создает качественное покрытие

Грунтовка эпоксидная цинкнаполненная с высоким содержанием цинковой пыли образует высококачественное антикоррозионное универсальное покрытие, прочное, стойкое к механическим воздействиям и истиранию, воздействию морской и пресной воды, растворам солей, нефти и нефтепродуктов, атмосферостойкое. Осуществляет протекторную (катодную) защиту стали от коррозии (метод «холодного цинкования»).

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРЫ, РЕЗЕРВУАРЫ ТРУБОПРОВОДЫ, МАШИНЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -7°С* до +30°С
*- при использовании зимнего отвердителя

ЭМАЛЬ REM-CRYL 1602 2К



- Быстро сохнет и набирает твердость
- Устойчива к потере цвета и блеска
- Высокая устойчивость к химикатам
- Используется для окраски транспорта

ЭМАЛЬ REM-CRYL 1602 CR 2К

- Повышенная химстойкость
- Ускоренная сушка
- Сокращение времени ввода в эксплуатацию объектов
- Увеличение срока эксплуатации поверхностей
- Сохранение свойств при резких температурных колебаниях
- Минимизация рисков рекламации, когда доступ к ремонту затруднен или дорог

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
**АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОКРЫТИЕ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ, АВИА И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
**ГЛЯНЦЕВАЯ G90
ИНАЯ СТЕПЕНЬ ПО ЗАПРОСУ**



Эмаль акрил-полиуретановая Rem-Cryl является двухкомпонентной системой, быстро сохнущей на воздухе, с отличной устойчивостью к воздействию окружающей среды, потере блеска и цвета, пожелтению, химикатам, агрессивным средам и механическому истиранию. Благодаря хорошей способности сцепления эмаль пригодна также для однослойного нанесения на металлические поверхности, алюминий, оцинкованную основу, пластик, железобетон, бетон. Быстро сохнет и набирает твердость.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -15°С до +30°С

ГРУНТОВКА REM-CRYL 0606 2К



- Быстро сохнет
- Быстро набирает твердость
- Высокие адгезионные свойства
- Имеет адгезию к цветным металлам и пластикам
- Используется для грунтования мастичных швов

ЦВЕТ
БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОКРЫТИЕ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ, АВИА И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Грунтовка Rem-Cryl изготавливается на основе модифицированной акрил-полиуретанвой смолы с содержанием фосфата цинка – быстросохнущая, легко наносится, прекрасно шлифуется. Образует антикоррозионное покрытие с очень высокой адгезией с металлическими (в т.ч. оцинкованными и цветными металлами) и неметаллическими поверхностями, обладающее также свойством антикоррозионной защиты для соответствующего нижнего слоя. Используется в условиях С1-С4 (ISO 12944).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -15°С до +30°С

ГРУНТОВКА REM-HAFTGRUND 0251



- Бесцветное и цветное исполнение
- Улучшает адгезию материалов на сложных поверхностях
- Быстросохнущая
- Может использоваться под 1К и 2К системы
- Однокомпонентная

ЦВЕТ
ПРОЗРАЧНЫЙ, КОЛЕРОВАННЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОКРЫТИЕ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ, АВИА И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ



Адгезионный грунт для пластика и сложных поверхностей. Обеспечивает прочную адгезию с пластиковыми материалами (включая полиэтилен и полипропилен), стеклом и другими поверхностями. Используется для промышленной окраски и кузовного ремонта, гарантируя отличную адгезию последующих грунтовочных и финишных материалов.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от +5°С до +35°С

ЭМАЛЬ REM-PUR 1604 2К



- Высокая износоустойчивость
- Тиксотропная
- Высочайшая устойчивость к химикатам, к потере цвета и блеска
- Подходит для регионов с морским и влажным климатом
- Может использоваться как самостоятельное покрытие

ЭМАЛЬ REM-PUR 1604 CR 2К

- Повышенная химстойкость
- Ускоренная сушка
- Сокращение времени ввода в эксплуатацию объектов
- Увеличение срока эксплуатации поверхностей
- Сохранение свойств при резких температурных колебаниях
- Минимизация рисков рекламации, когда доступ к ремонту затруднен или дорог

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОКРЫТИЕ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ, АВИА И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ G20 / ПОЛУМАТОВАЯ G40 ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ G50 / G70



Образует высококачественное долговечное антикоррозионное покрытие – эластичное, обладающее устойчивостью к удару, повышенной устойчивостью к истиранию, различным механическим воздействиям, к влиянию погодных условий, потере блеска и цвета, химикатам, агрессивным средам, растворителям, нефти, бензину, дизельному топливу. Используется в средах C1-C5M (ISO 12944).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -15С до +30°С

ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-PUR 210



- Быстросохнущая
- Тиксотропная
- Высокая химическая стойкость
- УФ стойкая
- Наносится на поверхность без предварительного грунтования
- Обеспечивает защиту в средах C1-C5 (ISO 12944)

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОКРЫТИЕ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ, АВИА И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ G20 / ПОЛУМАТОВАЯ G40 ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ G50 / G70



ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-PUR 210 CR

- Повышенная химстойкость
- Ускоренная сушка
- Сокращение времени ввода в эксплуатацию объектов
- Увеличение срока эксплуатации поверхностей
- Сохранение свойств при резких температурных колебаниях
- Минимизация рисков рекламации, когда доступ к ремонту затруднен или дорог

Двухкомпонентная антикоррозионная полиуретановая грунт-эмаль с минимальным содержанием растворителя для окрашивания загрунтованных и незагрунтованных металлических поверхностей, в том числе строительных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений в различных климатических условиях. Может использоваться как самостоятельное антикоррозионное покрытие по рекомендациям изготовителя.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -7°C до +30°C

РАСТВОРИТЕЛИ РЕМ-СОЛ

РЕМ-СОЛ-1 / РЕМ-СОЛ-1э



- Для алкидных, алкидно-акриловых грунтовок и эмалей

РЕМ-СОЛ-2 / РЕМ-СОЛ-2э



- Для эпоксидных, цинконаполненных грунтовок

РЕМ-СОЛ-3 / РЕМ-СОЛ-3э



- Для акриловых, акрил-уретановых, полиуретановых, виниловых грунтовок и эмалей

Все предлагаемые растворители могут выпускаться в модификации с электростатической добавкой (РЕМ-СОЛ-1э, РЕМ-СОЛ-2э, РЕМ-СОЛ-3э) и могут быть применены при нанесении, в том числе, в электрополе.

Органические растворители представляет собой смесь летучих органических жидкостей. Применяется для придания лакокрасочным материалам оптимальной вязкости, требуемой для соответствующего способа нанесения ЛКМ, промывки оборудования, очистки инструмента.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

РЕМ - КОЛОР
РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

1 ГРУНТОВКИ

Глубопроникающая грунтовка «Пропитка В»
Адгезионная грунтовка «Рем-Фикс»
Гидрофобизирующая грунтовка «Рем-Сил»
Изолирующая грунтовка «Рем-Сил пигментированная»
Глубокопроникающая силикатная грунтовка «Rem-Silikat 082»
Грунтовка силикатная «Rem-Silikat 082»

2 ИНТЕРЬЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краска для внутренних работ ЭкоКолор 222
Краска акриловая интерьерная Рем-Колор
Краска Рем-Аква 2025

3 ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краска универсальная ЭкоКолор-111
Краска фасадная Рем-Колор
Краска силикон-модифицированная Рем-Аква 1025
Краска силоксановая Рем-Сил
Краска Рем-Колор 101 фактурная
Краска силикатная «Rem-Silikat 181»
Полимерная штукатурка «Рем-Фикс»



ГЛУБОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА «ПРОПИТКА В»



- Отлично укрепляет основания
- Выравнивает впитываемость
- Экономит расход краски
- Три вида концентрата: 1:4 (Н), 1:1 (М), Готово к применению

ЦВЕТ
ПРОЗРАЧНЫЙ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
2 ЧАСА



Грунтовка глубокого проникновения. Продукт предназначен для подготовки минеральных оснований, для наружных и внутренних работ. Применять только в разбавленном виде. Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, укрепляет окрашиваемые поверхности и снижает их впитывающую способность, повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски. Максимальная степень разбавления для нормально впитывающих оснований - до 1:5, для гипсовых оснований - до 1:9.

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА «РЕМ-ФИКС»



- Высокая адгезия к минеральным основаниям и водно-дисперсионным покрытиям
- Высокая паропроницаемость
- Колеруется
- Кварцевый наполнитель

ЦВЕТ
БЕЛЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Готовая к применению воднодисперсионная колеруемая грунтовка с минеральным наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности, для наружных и внутренних работ. Продукт создает основу для нанесения рельефных красок и готовых дисперсионных декоративных штукатурок, а так же сухих строительных смесей. Предназначен для нанесения на плотные, гладкие, невпитывающие или слабо впитывающие основания, бетон, полимер-минеральные клеевые составы, дисперсионные шпаклевки. Подходит в качестве адгезионной грунтовки в системах ЛШСУ. При необходимости колеруется под цвет финишного покрытия.

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА «РЕМ-СИЛ»



- Высокая адгезия к минеральным основаниям и водно-дисперсионным покрытиям
- Низкое водопоглощение
- Сохраняется паропроницаемость, поэтому поверхность остается «дышащей»

ЦВЕТ
ПРОЗРАЧНЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ



Готовая к применению силоксановая грунтовка с повышенными гидрофобными и защитными свойствами. Укрепляет основание, препятствует появлению грибка, мха и микроорганизмов. Предотвращает скопление воды и устраняет проблему капиллярного подсоса.

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА «РЕМ-СИЛ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ»



- Готовая к применению
- Водоразбавляемая
- Экологичная
- Колеруется
- Снижает образование известковых высолов

ЦВЕТ
БЕЛЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Специальная пигментированная грунтовка белого цвета, с высокой паропроницаемостью, предназначена для кроющих грунтовочных и промежуточных покрытий перед последующим нанесением дисперсионных красок, и дисперсионно-силикатных красок на минеральные поверхности, для наружных и внутренних работ. Рекомендуется также для грунтования старых штукатурок на основе синтетических смол, в том числе при ремонте легких штукатурных систем утепления фасадов.

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА «REM-SILIKAT 082»



- Укрепляет рыхлые, слабо осыпающиеся и мелящиеся основания
- Повышает долговечность основания
- Высокая паропроницаемость
- Обеспечивает особую прочность покрытий
- Концентрат 1:1

ЦВЕТ
ПРОЗРАЧНЫЙ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ, СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Применяется для укрепления и пропитки поверхности впитывающих минеральных оснований с высокой щелочностью таких, как легкий бетон, цементная штукатурка, армированный слой ЛШСУ и т.д. Применяется внутри и снаружи зданий. Силикатная грунтовка Rem-Silikat 082 используется для выравнивания впитывающей способности и укрепления оснований перед покраской. Грунтовка обладает высокой паропроницаемостью и рекомендована для применения при реставрации.

ГРУНТОВКА СИЛИКАТНАЯ «REM-SILIKAT 082»



- Укрепляет рыхлые, слабо осыпающиеся и мелящиеся основания
- Обеспечивает особую прочность покрытий
- Значительно уменьшает расход финишного покрытия
- Концентрат: готово к применению

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ, СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Готовая к применению пигментированная силикатная грунтовка белого цвета. Применяется в качестве промежуточного слоя перед нанесением дисперсионно-силикатных красок и декоративных штукатурок. Препятствует появлению известковых высолов, грибка, мха и микроорганизмов.

КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ «ЭКОКОЛОР 222»



- Экологически чистая
- Быстросохнущая
- Высокая адгезией к основанию
- Предотвращает разрушение основания
- Экономичное решение
- 3 класс истирания

Краска водно-дисперсионная для внутренних работ, может применятся в помещениях с повышенной влажностью. Образует декоративное паропроницаемое, эластичное, моющееся пожаробезопасное покрытие.

ЦВЕТ
КОЛЕРУЕТСЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ «РЕМ-КОЛОР»



- Высокая укрывистость
- Влагостойкая
- Многократное мытье
- Защита от плесени
- 1 класс истирания

Дисперсионная краска для окраски стен и потолков в помещениях, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. После высыхания образует равномерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и многократному мытью. Пригодна для помещений, где в результате воздействия влаги возможно поражение поверхностей грибком или плесенью, а также помещений, нуждающихся в систематической интенсивной влажной уборке (ванные, кухни, столовые, бытовые помещения, прачечные и т.д.).

ЦВЕТ
КОЛЕРУЕТСЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



КРАСКА РЕМ-АКВА 2025



- Отличные декоративные характеристики
- Многократное мытье
- Высший класс износостойкости и очищения
- Антибактериальная
- 1 класс износостойкости

ЦВЕТ
КОЛЕРУЕТСЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ



Для профессионального окрашивания потолков и стен. Обладает высокой адгезией и укрывистостью, легко раскатывается, образуя поверхность с высокими декоративными характеристиками – идеально ровную с благородным шелково матовым блеском. Краска удобна в работе: легко и равномерно наносится, не брызгает, не течет с инструмента. Выдерживает многократное мытьё и очищение, в том числе бытовыми моющими средствами.

ПОЛИМЕРНАЯ ШТУКАТУРКА «РЕМ-ФИКС»



- Не требует предварительного шпатлевания
- Скрывает дефекты поверхности
- Атмосферостойкая
- Паропроницаемая
- Содержит армирующие волокна
- Кароед, камешковая , фактурная
- Гранулометрический состав:
  0,2 мм; 0,5 мм; 1,0 мм; 1,5 мм;
  2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Защитно-отделочная штукатурка готовая к применению композиция из белой мраморной крошки и окрашенного связующего на основе акриловой дисперсии модифицированная силиконовыми смолами и армирующими волокнами для увеличения эластичности и долговечности. Выпускается в разных гранулометрических составах.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ: класс V1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: W2 согласно СТБ EN 1062

КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭКОКОЛОР-111




- Традиционная
- Надежная
- Атмосферостойкая
- 2 класс износостойкости

ЦВЕТ
КОЛЕРУЕТСЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Краска для наружной и внутренней отделки. Может применяться для малярных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью воздуха и повышенными эксплуатационными требованиями, с целью получения устойчивых к мытью покрытий.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ: класс V1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: W2 согласно СТБ EN 1062

КРАСКА ФАСАДНАЯ РЕМ-КОЛОР



- Высокоукрывистая
- Защита от мха и плесени
- Долговечность - 15 лет
- Экологичная
- Усиливает адгезию

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО COLORVIT, ДРУГИМ КАТАЛОГАМ ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Матовая краска высокой укрывистости для получения высококачественных покрытий фасадов. Образует атмосферостойкое, износостойкое, паропроницаемое покрытие. Интенсивно защищает фасад от плесневых грибов, мхов, водорослей и лишайников. Устойчива к загрязнениям.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ: класс V1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: W2 согласно СТБ EN 1062

КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ РЕМ-АКВА 1025



- Низкое водопоглощение
- Эффективная защита от микроорганизмов
- Высококая свето- и цветостойкость
- Атмосферостойкая
- Стойкость к УФ излучению

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ШИФЕР, ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА, ЦОКОЛИ, ФАСАДЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ / МАТОВАЯ



Силикон-модифицированная краска РЕМ-АКВА – экологически чистая, быстросохнущая, обладает высокой адгезией к основанию и технологичностью, легко наносится. Благодаря специальным добавкам, образуемое покрытие обладает устойчивостью к биозаражениям (сдерживает рост грибков, мхов, лишайников). Предназначена в качестве защитно-декоративного покрытия по кирпичным, бетонным, оштукаренным и другим поверхностям, для окраски конструктивных элементов зданий и сооружений (кровель, стен, цоколей, туалетов, ванных комнат).

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ: класс V2
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: W3 согласно СТБ EN 1062

КРАСКА СИЛОКСАНОВАЯ РЕМ-СИЛ



- Надежный теплоизоляционный барьер
- Высококая свето- и цветостойкость
- Атмосферостойкая, долговечная
- Превосходная укрывистость
- Высокая паропроницаемость

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОШТУКАТУРЕННЫЕ, КИРПИЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ ФАСАДЫ И ЛЕГКИЕ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Краска силоксановая фасадная РЕМ-СИЛ – на базе силоксановых и силиконовых смол, сочетает в себе лучшие свойства дисперсионных красок. Содержит биоцидные добавки, которые препятствует появлению грибка, мха, плесени, предотвращает разрушение основания. Обладает повышенной паропроницаемостью. Идеально подходит для применения в системах тепловой реабилитации фасадов зданий, а также при проведении реставрационных работ. Также используется для малярных работ внутри помещений с повышенной влажностью воздуха и высокими эксплуатационными требованиями.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ: класс V1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: W3 согласно СТБ EN 1062

КРАСКА СИЛИКАТНАЯ «REM-SILIKAT 181»



- Пожаробезопасное
- Ударопрочное
- Долговечное
- Щелоче- и кислотостойкое

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Краска Rem-Silikat 181 на базе водного раствора силиката калия и акриловой смолы, - экологически чистая, обладает высокой адгезией к основанию и технологичностью нанесения, быстросохнущая, препятствует появлению грибка, мха, мокрых пятен и высолов, предотвращает разрушение основания. Рекомендуется для реконструкции и реставрации старых зданий, сооружений; и исторических объектов; архитектурных памятников; зданий в индустриальных зонах, вблизи железнодорожных путей и автомобильных дорог. Идеально подходит для окраски систем утепления.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ: класс V1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: W3 согласно СТБ EN 1062

КРАСКА РЕМ-КОЛОР 101 ФАКТУРНАЯ



- Наполнитель: мраморная крошка
- Укрывает за один слой
- Армирующие волокна минимизируют трещины
- Образует атмосферостойкое паропроницаемое покрытие
- Гранулометрический состав: 0,2 мм; 0,5 мм; 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм
- Внутри и снаружи

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СООРУЖЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ УТЕПЛЕНИЯ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Образует рельефное защитно-декоративное покрытие, скрывающее мелкие трещины и легкое пузырение бетона, возможно нанесение без предварительного шпатлевания, что позволяет уменьшить трудозатраты на подготовку поверхности под окраску. Для окраски зданий и сооружений, в том числе по системам утепления, а также помещений с повышенными эксплуатационными требованиями (подъезды жилых домов, холлы, производственные помещения и др.)

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ: класс V1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: W2 согласно СТБ EN 1062

РЕМ - КОЛОР
РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

+375 (17) 353 13 77
+375 (17) 355 13 78
+375 (17) 363 13 79

ООО «РЕМ-КОЛОР»

220068, Беларусь, г. Минск,
ул. Карастояновой, 32, оф. 27

remcolor@gmail.com

www.rem-color.by



РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ I ЭФФЕКТИВНОСТЬ I СОВРЕМЕННОСТЬ

rem-color.by